

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 2 von 10



P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. #

Gefahr bestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Isobutanol, n-Butylacetat, Aceton, Butan-2-ol.

2.3 Sonstige Gefahren

Nicht bekannt.

ABSCHNITT 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Dieses Produkt ist ein Gemisch.

3.2 Gemische

Bindemittel, Pigmente und Lösungsmittel in Druckgaspackung.

Gefährliche Inhaltsstoffe

Dimethylether

EG-Nr. 204-065-8 CAS-Nr. 115-10-6

Anteil 50 - < 60 % (aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Gas 1; H220 – Press. Gas; H280

Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte der Union für die Exposition am Arbeitsplatz (siehe Abschnitt 8).

Isobutylacetat

EG-Nr. 203-745-1 CAS-Nr. 110-19-0

Anteil 20 - < 25 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Liq. 2; H225 – EUH066

Isobutanol

EG-Nr. 201-148-0 CAS-Nr. 78-83-1

Anteil 15 - < 20 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Liq. 3; H226 – Skin Irrit. 2; H315 – Eye Dam. 1; H318 – STOT SE 3; H335
STOT SE 3; H336

n-Butylacetat

EG-Nr. 204-658-1 CAS-Nr. 123-86-4

Anteil 5 - < 10 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Liq. 3; H226 – STOT SE 3; H336 – EUH066

Aceton

EG-Nr. 200-662-2 CAS-Nr. 67-64-1

Anteil 5 - < 10 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Liq. 2; H225 – Eye Irrit. 2; H319 – STOT SE 3; H336 – EUH066

Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte der Union für die Exposition am Arbeitsplatz (siehe Abschnitt 8).

Butan-2-ol

EG-Nr. 201-158-5 CAS-Nr. 78-92-2

Anteil 5 - < 7 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Liq. 3; H226 – Eye Irrit. 2; H319 – STOT SE 3; H335 – STOT SE 3; H336

2-Butoxyethanol

EG-Nr. 203-905-0 CAS-Nr. 111-76-2

Anteil 3 - < 5 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Acute Tox. 4; H302 – Acute Tox. 4; H312 – Skin Irrit. 2; H315 – Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332

Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte der Union für die Exposition am Arbeitsplatz (siehe Abschnitt 8).

1-Methoxypropyl-2-acetat

EG-Nr. 203-603-9 CAS-Nr. 108-65-6

Anteil 2 - < 3 % (nicht-aerosole Form)

Einstufungskodierungen Flam. Liq. 3; H226 – STOT SE 3; H336 #

Für diesen Stoff gibt es Grenzwerte der Union für die Exposition am Arbeitsplatz (siehe Abschnitt 8).

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 3 von 10



Der Wortlaut der Einstufungskodierungen befindet sich in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Allgemeine Hinweise** Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.
- Nach Einatmen** Die Person an die frische Luft bringen, bei Unwohlsein Arzt konsultieren.
- Nach Hautkontakt** Beschmutzte Kleidung ausziehen, betroffene Haut mit Aceton abreiben und anschließend mit viel Wasser und Seife abwaschen, Hautpflege, bei Unwohlsein Arzt konsultieren.
- Nach Augenkontakt** Bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, sofort Augenarzt konsultieren.
- Nach Verschlucken** Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken lassen, Arzt rufen.

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Sprühwasser, Löschpulver, CO₂, alkoholbeständiger Schaum.

Ungeeignete Löschmittel

Wasser im Vollstrahl.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung zu Kohlenstoffmonoxid und organischen Spaltprodukten.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Dicht schließender Brandschutzanzug mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für ausreichende Lüftung sorgen. Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen. Mit inertem Bindemittel aufnehmen und nach örtlichen Vorschriften entsorgen, soweit nicht anderweitig verwendbar.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 4 von 10



ABSCHNITT 7 Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C (z.B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

An einem kühlen Ort lagern. Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten. Getrennt von Lebensmitteln lagern. Kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Gefährdete Behälter mit Sprühwasser kühlen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten nach 2000/39/EG

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Dimethylether | |
| EG-Nr. 204-065-8 | CAS-Nr. 115-10-6 |
| Grenzwert (8 h) | 1.920 mg/m ³ – 1.000 ppm |
| Grenzwert (15 min) | Kein Wert angegeben. |
| Hinweis | Kein Hinweis angegeben. |
| Aceton | |
| EG-Nr. 200-662-2 | CAS-Nr. 67-64-1 |
| Grenzwert (8 h) | 1.210 mg/m ³ – 500 ppm |
| Grenzwert (15 min) | Kein Wert angegeben. |
| Hinweis | Kein Hinweis angegeben. |
| 2-Butoxyethanol | |
| EG-Nr. 203-905-0 | CAS-Nr. 111-76-2 |
| Grenzwert (8 h) | 98 mg/m ³ – 20 ppm |
| Grenzwert (15 min) | 246 mg/m ³ – 50 ppm |
| Hinweis | Gefahr der Aufnahme durch die Haut. |
| 1-Methoxypropyl-2-acetat | |
| EG-Nr. 203-603-9 | CAS-Nr. 108-65-6 |
| Grenzwert (8 h) | 275 mg/m ³ – 50 ppm |
| Grenzwert (15 min) | 550 mg/m ³ – 100 ppm |
| Hinweis | Gefahr der Aufnahme durch die Haut. |

Bestandteile mit Grenzwerten nach TRGS 900 (Deutschland)

| | |
|-----------------------|---|
| Dimethylether | |
| EG-Nr. 204-065-8 | CAS-Nr. 115-10-6 |
| AGW | 1.000 ml/m ³ (ppm) – 1.900 mg/m ³ |
| Spitzenbegrenzung | |
| Überschreitungsfaktor | 8(II) |
| Bemerkungen | DFG, EU |
| Isobutylacetat | |
| EG-Nr. 203-745-1 | CAS-Nr. 110-19-0 |
| AGW | 62 ml/m ³ (ppm) – 300 mg/m ³ |
| Spitzenbegrenzung | |
| Überschreitungsfaktor | 2(I) |
| Bemerkungen | AGS, Y |

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 5 von 10



Isobutanol
EG-Nr. 201-148-0 CAS-Nr. 78-83-1
AGW 100 ml/m³ (ppm) – 310 mg/m³
Spitzenbegrenzung
Überschreitungsfaktor 1(l)
Bemerkungen DFG, Y

n-Butylacetat
EG-Nr. 204-658-1 CAS-Nr. 123-86-4
AGW 62 ml/m³ (ppm) – 300 mg/m³
Spitzenbegrenzung
Überschreitungsfaktor 2(l)
Bemerkungen AGS, Y

Aceton
EG-Nr. 200-662-2 CAS-Nr. 67-64-1
AGW 500 ml/m³ (ppm) – 1.200 mg/m³
Spitzenbegrenzung
Überschreitungsfaktor 2(l)
Bemerkungen AGS, DFG, EU, Y

2-Butoxyethanol
EG-Nr. 203-905-0 CAS-Nr. 111-76-2
AGW 10 ml/m³ (ppm) – 49 mg/m³
Spitzenbegrenzung
Überschreitungsfaktor 2(l) #
Bemerkungen EU, DFG, H, Y #

1-Methoxypropyl-2-acetat
EG-Nr. 203-603-9 CAS-Nr. 108-65-6
AGW 50 ml/m³ (ppm) – 270 mg/m³
Spitzenbegrenzung
Überschreitungsfaktor 1(l)
Bemerkungen DFG, EU, Y

Bestandteile mit Grenzwerten nach TRGS 903 (Deutschland)

Aceton
EG-Nr. 200-662-2 CAS-Nr. 67-64-1
Parameter Aceton
BGW 80 mg/l
Untersuchungsmaterial Urin
Probenahme-Zeitpunkt Expositionsende, bzw. Schichtende.

2-Butoxyethanol
EG-Nr. 203-905-0 CAS-Nr. 111-76-2
Parameter Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse)
BGW 150 mg/g Kreatinin
Untersuchungsmaterial Urin
Probenahme-Zeitpunkt Expositionsende, bzw. Schichtende. Bei Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen, vorbeugender Hautschutz. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz Bei Überschreitung des Arbeitsplatz-Grenzwertes in geschlossenen Räumen ist ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät zu verwenden.

Augenschutz Dicht schließende Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden.

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 6 von 10



Handschutz Bei Vollkontakt Schutzhandschuhe nach EN 374-2 aus Fluorkautschuk, Schichtstärke 0,7 mm, Durchbruchzeit > 480 min tragen.
Bei Spritzkontakt Schutzhandschuhe nach EN 374-2 aus Nitrilkautschuk, Schichtstärke 0,4 mm, Durchbruchzeit > 30 min tragen.

Körperschutz Antistatische Sicherheitsschuhe und flammhemmende Schutzkleidung verwenden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Nicht in Gewässer gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand flüssig in Aerosolpackung Farbe unterschiedlich Geruch nach Lösemitteln

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich | | Nicht verfügbar. |
| Siedebeginn/Siedebereich | - 24 | °C |
| Flammpunkt | < 0 | °C |
| pH-Wert | (bei T = 20 °C) | Nicht anwendbar. |
| Entzündlichkeit | | Hoch entzündlich. |
| Zündtemperatur | | Nicht verfügbar. |
| Selbstentzündlichkeit | | Nicht anwendbar. |
| Brandfördernde Eigenschaften | | Nicht anwendbar. |
| Explosionsgefahr | | Gilt für Dampf-Luft-Gemische. |
| Explosionsgrenzen | untere | Nicht verfügbar. |
| | obere | Nicht verfügbar. |
| Dichte | (bei T = 20 °C) | Nicht verfügbar. |
| Löslichkeit in Wasser | (bei T = 20 °C) | Gering löslich. |
| Dampfdruck | (bei T = 20 °C) | Nicht verfügbar. |
| Dampfdichte (Luft = 1) | | Nicht verfügbar. |
| Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser) | | Nicht verfügbar. |
| Viskosität | (bei T = 20 °C) | Nicht verfügbar. |
| Lösemitteltrennprüfung | | Nicht anwendbar. |
| Lösemittelgehalt | | Nicht verfügbar. |
| Verdunstungszahl | | Nicht verfügbar. |

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10 Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Keine Daten verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Berstgefahr bei Erwärmung über 50 °C.

10.5 Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nur im Brandfall, siehe Abschnitt 5.2.

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 7 von 10



ABSCHNITT 11 Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

für Isobutylacetat

LD₅₀ oral (Ratte) 13.400 mg/kg
LD₅₀ dermal (Kaninchen) > 17.400 mg/kg

für Isobutanol

LD₅₀ oral (Ratte) 2.460 mg/kg
LD₅₀ dermal (Kaninchen) 3.400 mg/kg

für n-Butylacetat

LD₅₀ oral (Ratte) 10.800 mg/kg
LD₅₀ dermal (Kaninchen) > 17.600 mg/kg
LC₅₀ inhalativ (Ratte) > 1,85 mg/l / 4 h

für Aceton

LD₅₀ oral (Ratte) 5.800 mg/kg
LD₅₀ dermal (Kaninchen) > 15.800 mg/kg
LC₅₀ inhalativ (Ratte) 76 mg/l / 4 h

für Butan-2-ol

LD₅₀ oral (Ratte) 2.190 mg/kg
LD₅₀ dermal (Ratte) > 2.000 mg/kg

für 2-Butoxyethanol #

LD₅₀ oral (Ratte) 1.746 mg/kg

für 1-Methoxypropyl-2-acetat

LD₅₀ oral (Ratte) 8.530 mg/kg
LD₅₀ dermal (Kaninchen) > 5.000 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Das Produkt verursacht Hautreizungen..

Schwere Augenschädigung/-reizung

Das Produkt verursacht schwere Augenschäden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität

Keine Daten verfügbar.

Karzinogenität

Keine Daten verfügbar.

Reproduktionstoxizität

Keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Aspirationsgefahr

Keine Daten verfügbar.

Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar.

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 8 von 10



ABSCHNITT 12 Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

für Isobutanol #

LC₅₀ Fisch 1.510 mg/l / 96 h

LC₅₀ Krustentiere) 1.100 mg/l / 48 h

EC₅₀ Krustentiere 1.200 mg/l / 48 h

für n-Butylacetat

LC₅₀ Fisch 81 mg/l / 96 h

für Aceton

LC₅₀ Fisch 8.300 mg/l / 96 h

LC₅₀ Krustentiere 8.450 mg/l / 48 h

für Butan-2-ol

LC₅₀ Fisch 3.670 mg/l / 96 h

EC₅₀ Krustentiere 4.230 mg/l / 48 h

für 2-Butoxyethanol

LC₅₀ Fisch 1.370 mg/l / 96 h

LC₅₀ Krustentiere 800 mg/l / 48 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den vorliegenden Angaben sind die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB nicht erfüllt.

12.6 Andere schädliche Wirkungen

Auslaufendes Produkt schädigt Gewässer durch Sauerstoffzehrung und allgemeine Schadstoffbelastung.

ABSCHNITT 13 Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Gefährlicher Abfall nach europäischem Abfallkatalog (2008/98/EG). Wenn eine Verwertung nicht möglich ist, müssen Abfälle unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigt werden. Nicht über das Abwasser entsorgen.

EU-Abfallschlüssel

16 05 04* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen).

15 01 04 Verpackungen aus Metall.

ABSCHNITT 14 Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

1950

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR/RID

DRUCKGASPACKUNGEN

Tunnelbeschränkungscode (Straße)

(D)

Begrenzte Mengen nach ADR 3.4 #

Ein Liter.

IMDG

AEROSOLS

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 9 von 10



IATA

AEROSOLS, flammable

14.3 Transportgefahrenklasse(n)

ADR/RID Klasse 2 (5F) Gefahrzettel 2.1

IMDG/IATA Class 2.1 Label 2.1

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

14.5 Umweltgefahren

Nicht anwendbar.

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Achtung: Gase

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Nennung in Anhang I der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen

Mengenschwellen für Stoffgruppe P3a beachten.

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten

Nicht anwendbar.

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung)

Nicht anwendbar.

Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen

Kann anwendbar sein.

Richtlinie 92/85/EWG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz

Anwendbar.

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit

Anwendbar.

Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz

Anwendbar.

Deutsche Vorschriften

Technische Anleitung Luft

Grenzwerte für organische Stoffe nach 5.2.5 und für Lackpartikel nach 5.4.5.1 beachten.

Wassergefährdungsklasse

WGK 1 (schwach wassergefährdend)

Lagerklasse nach TRGS 510

LGK 2 B (Aerosolpackungen)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Merkblätter M 004 und M 017 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen.

SICHERHEITSDATENBLATT nach Verordnung (EU) 2015/830

Erstellung 22.06.2017
Überarbeitung 29.06.2021
Ersetzt Fassung vom 29.01.2019
Handelsname TAMIYA-Grundier-Spray FEIN 180ml (300087044, 300087064, 300087146, 300087160)
Hersteller/Lieferant TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D – 90765 Fürth
Seite 10 von 10



ABSCHNITT 16 Sonstige Angaben

Wortlaut der Einstufungskodierungen nach Abschnitt 3

| | |
|----------------------|---|
| Flam. Gas 1; H220 | Entzündbare Gase, Gefahrenkategorie 1; Extrem entzündbares Gas. |
| Flam. Liq. 2; H225 | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 2; Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| Flam. Liq. 3; H226 | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3; Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| Press. Gas; H280 | Gase unter Druck; Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| Acute Tox. 4; H302 | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4; Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| Acute Tox. 4; H312 | Akute Toxizität (dermal), Gefahrenkategorie 4; Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. |
| Skin. Irrit. 2; H315 | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2; Verursacht Hautreizungen. |
| Eye Dam. 1; H318 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Gefahrenkategorie 1; Verursacht schwere Augenschäden. |
| Eye Irrit. 2; H319 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Gefahrenkategorie 2; Verursacht schwere Augenreizung. |
| Acute Tox. 4; H332 | Akute Toxizität (inhalativ), Gefahrenkategorie 4; Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| STOT SE 3; H335 | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, Atemwegsreizung; Kann die Atemwege reizen. |
| STOT SE 3; H336 | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3, betäubende Wirkungen; Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |

Einstufung und verwendete Verfahren zur Ableitung der Einstufung des Gemisches gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) #

| <u>Einstufung</u> | <u>Verwendete Bewertungsmethode</u> |
|----------------------|---|
| Aerosol 1; H222 | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren |
| Aerosol 1; H229 | Einstufung aufgrund der Form oder des Aggregatzustandes |
| Skin. Irrit. 2; H315 | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren |
| Eye Dam. 1; H318 | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren |
| STOT SE 3; H335 | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren |
| STOT SE 3; H336 | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren |
| EUH066 | Einstufung gemäß Berechnungsverfahren |

Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist auf Grundlage der geltenden EU-Vorschriften und deutschen Vorschriften erstellt. Es gibt den derzeitigen Stand der Kenntnisse wieder und ist keine vertragliche Zusicherung von Qualitätseigenschaften des Produktes.

Abkürzungen

| | |
|------|--|
| # | Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen. |
| AGS | Ausschuss für Gefahrstoffe. |
| AGW | Arbeitsplatz-Grenzwert. |
| BGW | Biologischer Grenzwert am Arbeitsplatz. |
| DFG | Deutsche Forschungsgemeinschaft (MAK-Kommission). |
| EU | Europäische Union. |
| H | Gefahr durch Aufnahme durch die Haut. |
| LGK | Lagerklasse. |
| MAK | Maximale Arbeitsplatzkonzentration. |
| PBT | Persistent, bioakkumulierbar und toxisch. |
| vPvB | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar. |
| TRGS | Technische Regeln für Gefahrstoffe. |
| WGK | Wassergefährdungsklasse. |
| Y | Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht befürchtet zu werden. |